

تولید الکتروسیسته در پیل سوختی میکروبی دو محفظه‌ای توسط باکتری *شوانلا*

## اگزوالکتروژنیک جداشده از رسوبات بستر دریای مازندران

مجتبی محسنی<sup>۱،۲\*</sup> و سیده‌مریم اکرامی<sup>۱</sup><sup>۱</sup> بابلسر، دانشگاه مازندران، گروه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی<sup>۲</sup> بابلسر، دانشگاه مازندران، گروه پژوهشی نانو و بیوتکنولوژی

تاریخ پذیرش: ۹۵/۱۱/۲۴

تاریخ دریافت: ۹۵/۶/۳

## چکیده

پیل سوختی میکروبی، سیستم بیوالکتروشیمیایی است که انرژی موجود در ترکیبات آلی را از طریق عملکرد کاتالیزیستی میکروارگانیسم‌ها در شرایط بی‌هوازی به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند. جداسازی و بررسی مشخصات باکتری *شوانلا* از رسوبات بستر دریای مازندران و نیز بررسی توانایی تولید الکتروسیسته از اهداف پژوهش حاضر بود. نمونه‌های جمع‌آوری شده از رسوبات بستر دریا به محیط کشت کلیگراآگار منتقل شد. پس از گرمخانه‌گذاری پلیت‌ها در دمای ۳۰ درجه سانتی‌گراد، کلنیهای سیاه رنگ جداسازی شد. پس از شناسایی جدایه‌ها بر اساس مشخصات مورفولوژی، فیزیولوژی و مولکولی، توانایی تولید الکتروسیسته ارزیابی شد. پیل سوختی میکروبی دو محفظه‌ای طراحی گردید و جدایه منتخب به محفظه آند حاوی محیط کشت LB تلقیح شد. نوترال رد به عنوان واسطه انتقال الکترون استفاده شد و الکترودها از گرافیت ساخته شده بود. از رسوبات بستر دریای مازندران، باکتری احیا کننده سولفات جداسازی شد و با عنوان جدایه ME1 نام گذاری شد. نتایج بررسی مشخصات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی جدایه ME1، نشان داد این باکتری متعلق به جنس *شوانلا* بود. همچنین بررسی توالی ژن *16S rRNA* و رسم درخت فیلوژنی نشان داد که جدایه ME1 دارای ۹۸/۸۷ درصد هومولوژی با *شوانلا سهوانسنسیس (Shewanella seohaensis)* بود. نتایج نشان داد که باکتری جداشده توانایی تولید الکتروسیسته در پیل سوختی میکروبی را داشت. همچنین نتایج مطالعات حاضر نشان داد که جدایه ME1 توانایی تولید الکتروسیسته با ولتاژ ثابت مدار باز ۷۶۵ میلی‌ولت را داشت. بیشترین چگالی توان و جریان به ترتیب ۱۴۰/۸۱۷ میلی‌وات بر مترمربع و ۳۹۵/۵ میلی‌آمپر بر مترمربع سنجیده شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که *شوانلا* ME1 جدا شده از رسوبات بستر دریای مازندران، توانایی تولید الکتروسیسته در پیل سوختی میکروبی را داشت. این جدایه می‌تواند برای تولید همزمان الکتروسیسته در سیستمهای تصفیه پساب، معرفی شود.

واژه‌های کلیدی: باکتری *شوانلا*، پیل سوختی میکروبی، دریای مازندران

\* نویسنده مسئول، تلفن: ۰۱۱۳۵۳۰۲۴۹۷، پست الکترونیکی: M.Mohseni@umz.ac.ir

## مقدمه

ایجاد کرده است. بنابراین تأمین انرژی از منابع جایگزین و تجدید پذیر، ضروری است (۳۰ و ۳۷). پیل‌های سوختی میکروبی (Microbial fuel cell) سیستم بیوالکتروشیمیایی هستند که از طریق واکنش کاتالیزیستی میکروارگانیسم‌ها، انرژی شیمیایی موجود در ترکیبات آلی را در شرایط

مصرف انرژی در صنایع مختلف به سرعت در حال افزایش است. سوخت‌های فسیلی منبع اصلی تأمین انرژی به شمار می‌روند اما به علت محدودیت منابع و ناپایداری آن و نیز به دلیل آلودگیهای زیست محیطی و انتشار گازهای گلخانه‌ای، استفاده از سوخت‌های فسیلی مشکلات زیادی را

مخلوط میکروارگانیسم‌ها در محفظه آندی پیل سوختی نظیر رسوبات دریایی یا لجن بی‌هوازی، موجب تجزیه انواع سوبسترا شده و عملکرد پیل سوختی بهبود می‌یابد (۴). میکروارگانیسم‌های فعال الکتروشیمیایی بکار گرفته شده در پیل سوختی میکروبی، عموماً متعلق به گروه پروتئوباکترها، فیرمی‌کوتسها و اسیدوباکترها می‌باشد. بیشترین میکروارگانیسم‌های فعال الکتروشیمیایی متعلق به گروه پروتئوباکترهاست (۹). علاوه بر این اغلب میکروارگانیسم‌های فعال الکتروشیمیایی شامل باکتریهای گرم منفی، بی‌هوازی اجباری یا بی‌هوازی اختیاری‌اند. همچنین طبقه بندی آنها بر اساس توانایی و یا عدم توانایی در احیا فلزات نظیر آهن می‌باشد. بیشترین مطالعات در پیل سوختی میکروبی مربوط به جنسهای *شوانلا* و *ژئوباکتر* می‌باشد. این باکتریها می‌توانند به عنوان مدلی برای دستیابی به مکانیسم انتقال الکترون از باکتری به سطح الکتروود مورد بررسی قرار گیرند. اولین میکروارگانیسم فعال الکتروشیمیایی گزارش شده که احیاء کننده آهن نیز می‌باشد، *شوانلا پوتریشینیس* متعلق به گاماپروتئوباکترها می‌باشد (۱۰ و ۳۹). *شوانلا* حدود ۶۵ سال پیش شناخته شد. اعضای این جنس با فساد مواد غذایی پروتئینی در ارتباط می‌باشند و به عنوان پاتوژن فرصت‌طلب در جانوران آبی شناخته شده‌اند (۳۳). *شوانلا* در ابتدا به عنوان یکی از اعضای جنس *آکروموباکتر* طبقه‌بندی شد. سپس چندین بار بر اساس تازه قطبی به عنوان یک باکتری دریازی غیرتخمیری و نیز بر اساس محتویات ژنتیکی‌اش در گروههای مختلف طبقه‌بندی قرار گرفت. سرانجام در سال ۱۹۸۵ براساس توالی ژن *5S rRNA* به عنوان جنس *شوانلا* در خانواده شوانلاسه قرار گرفت. این جنس متعلق به شاخه پروتئوباکترها و کلاس گاماپروتئوباکترها می‌باشد (۷ و ۱۹). *شوانلا* باکتری گرم منفی، میله‌ای‌شکل، دارای یک تازه قطبی و متحرک است. اغلب بی‌هوازی اختیاری‌اند و در رسوبات دریایی یافت می‌شوند. گونه‌های *شوانلا* توانایی احیای فلزات مختلف نظیر منگنز، آهن و اورانیوم

بی‌هوازی به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند. در واقع باکتریها قادرند مواد آلی را اکسید کرده و الکترونها را به آند پیل سوختی میکروبی منتقل کنند و جریان الکتریکی ایجاد شود. مهم ترین کاربرد برجسته پیل سوختی میکروبی، تصفیه فاضلابها و پسابهای صنعتی برای تولید انرژی پاک یا انرژی سبز می‌باشد. یعنی فرآیند تولید الکتریسیته و تصفیه فاضلاب به طور همزمان انجام می‌شود (۱۳ و ۳۵). پیل سوختی میکروبی از سه قسمت اصلی شامل محفظه کاتدی، محفظه آندی و غشای انتقال پروتون تشکیل شده است. میکروارگانیسم‌ها به سوبسترا موجود در محفظه آند شامل محیط کشت یا پساب تلقیح می‌شوند. اکسیداسیون سوبسترا توسط میکروارگانیسم‌ها در شرایط بی‌هوازی، منجر به تولید الکترون و پروتون می‌شود. الکترونها از طریق مدار الکتریکی و نیز پروتونها به طور جداگانه از طریق غشاء وارد محفظه کاتدی می‌شوند تا برای احیاء در اختیار پذیرنده نهایی الکترون قرار گیرند. در این فرآیند تولید جریان الکتریسیته و تجزیه مواد آلی بطور همزمان صورت می‌گیرد (۱۶ و ۲۹). در پیل سوختی میکروبی، میکروارگانیسم‌ها نقش کاتالیستی در تجزیه سوبسترا را بر عهده دارند. برخی میکروارگانیسم‌ها از نظر الکتروشیمیایی فعال می‌باشند به این معنی که قادر به دریافت الکترونها از منبع دهنده خارجی و یا انتقال الکترونها به یک جسم خارجی نظیر الکتروود می‌باشند (۴۰ و ۴۱). این گروه از میکروارگانیسم‌ها تحت عنوان اگزوالکتروژن یا میکروارگانیسم‌های الکتروژنیک معرفی می‌شوند (۱۷ و ۱۸). میکروارگانیسم‌های فعال از نظر الکتروشیمیایی به کمک پیل و سیتوکرومهای غشایی خود، الکترونها را مستقیماً به پذیرنده آن نظیر الکتروود انتقال می‌دهند. در حالی که میکروارگانیسم‌های غیرفعال از نظر الکتروشیمیایی برای انتقال الکترون به مولکولهای واسطه نیاز دارند. مولکولهای واسطه، الکترون را از میکروارگانیسم‌ها دریافت کرده و آنها را در سطح الکتروود آند تخلیه می‌کنند (۲۱ و ۳۱). همچنین استفاده از کشت

آزمایش در گلیسرول ۱۵ درصد در دمای ۸۵- درجه سانتی‌گراد نگهداری شد.

**استخراج نوکلئیک اسید، واکنش زنجیره‌ای پلیمرز ژن *16S rRNA* و رسم درخت فیلوژنی:** برای تعیین توالی و شناسایی مولکولی باکتری جداشده، نوکلئیک اسید ژنومی با استفاده از روش استاندارد بید بیتر استخراج شد (۲۳). در این روش با استفاده از دترجنت هگزادسیل‌تری‌متیل‌آمونیم بروماید (CTAB) دیواره سلولی باکتریها متلاشی شد. سپس از محلول فنل:کلروفرم:ایزوامیل‌الکل (به نسبت ۱:۲۴:۲۵) برای حذف پروتئینها و قندها استفاده شد. همچنین از محلول نمکی پلی‌اتیلن‌گلیکول به منظور رسوب نوکلئیک اسید استفاده گردید. در نهایت برای حذف سایر ناخالصیها از اتانول خالص و سرد استفاده شد. کیفیت DNA استخراج شده، با استفاده از الکتروفورز ژل آگاروز ۰/۸ درصد رنگ‌آمیزی شده با اتیدیوم بروماید مورد بررسی قرار گرفت.

برای تکثیر ژن *16S rRNA* از واکنش زنجیره‌ای پلیمرز (PCR) با استفاده از پرایمرهای عمومی PA و PH (جدول ۱) استفاده گردید. واکنش زنجیره‌ای پلیمرز برای تکثیر ژن *16S rRNA* مطابق برنامه زیر انجام شد. دمای واسرشت اولیه ۹۵ درجه سانتی‌گراد و به مدت ۵ دقیقه بود. سپس ۳۵ چرخه شامل یک دقیقه دمای ۹۵ درجه سانتی‌گراد، یک دقیقه دمای ۵۰ درجه سانتی‌گراد و یک و نیم دقیقه دمای ۷۲ درجه سانتی‌گراد انجام شد. در نهایت برای تکمیل سنتز DNA، دمای واکنش به مدت ۵ دقیقه در ۷۲ درجه سانتی‌گراد نگه داشته شد. درستی انجام واکنش زنجیره‌ای پلیمرز ژن *16S rDNA*، با الکتروفورز ژل آگاروز ۰/۸ درصد رنگ‌آمیزی شده با اتیدیوم برماید تأیید شد.

برای تعیین توالی ژن *16S rDNA*، محصول واکنش زنجیره‌ای پلیمرز به کمک کیت تخلیص GeneJetPCR (Thermo Scientific, Lithuania) خالص‌سازی گردید.

را دارند. یکی از مهم‌ترین ویژگیهای آن احیای سولفات و تولید  $H_2S$  می‌باشد (۲۲ و ۳۶). در این پژوهش برای اولین بار در ایران، جداسازی و بررسی ویژگیهای باکتری *Shewanella* از رسوبات بستر دریای مازندران انجام شد. همچنین توانایی این باکتری بومی برای تولید جریان الکتریسته در پیل سوختی میکروبی دومحفظه‌ای مورد ارزیابی قرار گرفت.

## مواد و روشها

**نمونه‌برداری، جداسازی و شناسایی *Shewanella* از رسوبات بستر دریا:** نمونه‌های رسوب از بستر سواحل دریای مازندران در بابلسر جمع‌آوری شد و در ظروف استریل در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد به آزمایشگاه منتقل شد. یک گرم از هر نمونه رسوب در ۹ میلی‌لیتر محلول نمکی (۰/۹ درصد سدیم کلرید) استریل رقیق شد و رفته‌های متوالی  $10^{-1}$  تا  $10^{-5}$  تهیه شد. برای جداسازی *Shewanella* از ویژگی بارز احیاکنندگی سولفات و تولید  $H_2S$  استفاده شد. بر این اساس نمونه‌های رقیق شده در سطح محیط کشت کلیگر آگار (مرک، آلمان) پخش شد و در دمای ۳۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۴۸ ساعت گرمخانه‌گذاری شد. کلنیهای سیاه و مجزا انتخاب شد و در محیط کشت تازه کلیگر آگار رشد داده شد.

برای شناسایی باکتریهای جداشده، صفات مورفولوژی و فیزیولوژی آنها بررسی شد. مورفولوژی سلولی جدایه‌ها و واکنش گرم به کمک رنگ‌آمیزی گرم مطالعه شد. همچنین فعالیت کاتالازی و اکسیدازی، تولید اندول، حرکت، مصرف سترات، تخمیر قندها، مصرف گلوکز از مسیر تخمیر اسیدهای مخلوط (متیل‌رد) یا مسیر تخمیر بوتانیدیول (وژپروسکوئر) مطابق جدول شناسایی کتاب سیستماتیک باکتریولوژی برگگی (Bergey's Manual of Systematic Bacteriology)، بررسی شد. تمام آزمایشات با ۳ بار تکرار انجام شد. جدایه‌ها تا انجام مراحل بعدی

نرم‌افزار ClustalX (نسخه ۲) صورت پذیرفت. درخت فیلوژنی توالی ژن *16S rRNA* جدایه با توالی حاصل از جستجو در پایگاه اطلاعاتی GenBank و EzTaxon-e به کمک نرم‌افزار MEGA5 و با الگوریتم Maximum likelihood و Neighbour joining رسم گردید. بررسی اعتبار شاخه با الگوریتم bootstrap analysis و با ۱۰۰۰ بار نمونه‌گیری انجام شد.

سپس توالی ژن توسط شرکت ماکروژن (Macrogen) کره جنوبی تعیین شد. نتایج توالی نوکلئوتیدها مجدداً به کمک نرم‌افزار Chromas Lite (2.01) بررسی شد. میزان تشابه توالی نوکلئوتیدهای ژن *16S rRNA* جدایه به کمک BLAST با توالیهای ثبت شده در پایگاه اطلاعاتی ژنومی GenBank و EzTaxon-e مورد مقایسه قرار گرفت. تحلیل فیلوژنی جدایه ME1 با باکتریهای نزدیک به آن به کمک

جدول ۱- مشخصات پرایمرهای عمومی ژن *16S rRNA* استفاده شده در واکنش زنجیره‌ای پلیمرز (F، پرایمر رفت؛ R، پرایمر برگشت).

پرایمر	توالی (5'→3')	درصد GC	دمای اتصال پرایمر (درجه سانتی‌گراد)	محصول PCR (جفت نوکلئوتید)
PA-F	AGAGTTTGATCCTGGCTCAG	۵۰	۵۶	۱۵۰۰
PH-R	AAGGAGGTGATCCAGCCGCA	۶۰		

برای حذف اسید اضافی مجدداً داخل آب مقطر قرار گرفت. تمامی این مراحل در حمام آب گرم ۸۰ درجه سانتی‌گراد انجام شد (۶).

**سنجش تولید الکتروسیسته توسط جدایه ME1 در پیل سوختی میکروبی:** برای سنجش توانایی تولید الکتروسیسته توسط جدایه ME1، محیط کشت شامل تریپتون ۱۰ گرم، عصاره مخمر ۵ گرم، سدیم کلرید ۵ گرم، گلوکز ۱ گرم، دی‌پتاسیم فسفات ۰/۸۷ گرم، مونوپتاسیم فسفات ۰/۶۸ گرم، نوترال رد ۰/۰۳۳ گرم در یک لیتر آب دیونیزه تهیه شد (pH=۷). همه مواد شیمیایی مورد استفاده از شرکت مرک آلمان تهیه شد. پس از استریل کردن توسط اتوکلاو (۱۲۱ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱۵ دقیقه) به محفظه آند منتقل شد. برای تأمین شرایط بی‌هوازی، گاز نیتروژن به محفظه آند تزریق شد. سپس حجم یک درصد از کشت تازه جدایه ME1 به محفظه آند تلقیح گردید. محفظه کاتد نیز با بافر (۰/۸۷ گرم بر لیتر دی‌پتاسیم فسفات و ۰/۶۸ گرم بر لیتر مونوپتاسیم فسفات) و پذیرنده الکترون (۱۰۰ میلی‌مولار فری‌سیانیدپتاسیم) پر شد و اکسیژن مورد نیاز از طریق

شماره دستیابی ژنی توالی *16S rRNA* جدایه ME1 در بانک اطلاعاتی: توالی ژن *16S rRNA* باکتری ME1 جدا شده در این پژوهش به بانک ژنی NCBI ارسال شد و به شماره دستیابی ژنی KX751939 ثبت شد.

**طراحی سیستم پیل سوختی میکروبی دومحفظه‌ای:** در این مطالعه از راکتور پیل سوختی میکروبی دومحفظه‌ای شامل بخش آند بی‌هوازی و کاتد هوازی (هر یک به حجم ۱۵۰ میلی‌لیتر) استفاده شد. جنس محفظه‌ها از پلکسی‌گلاس بود و محفظه آند و کاتد توسط غشای تبادل پروتون نفیون ۱۱۷ (Nafion 117, DuPont Co, USA)، از یکدیگر جدا شده بودند. برای انتقال الکترونهای تولید شده از الکترودهای گرافیت لوله‌ای استفاده شد و جریان حاصل توسط سیمهای مسی به مدار بیرونی منتقل شد. به منظور حذف ناخالصیها و همین‌طور افزایش تخلخل غشای تبادل پروتون جهت بهبود عملکرد، پیش‌تصفیه غشاء انجام شد. بدین منظور غشاء به مدت یک ساعت در آب اکسیژنه ۳۰ درصد قرار گرفت. سپس به ترتیب به مدت یک ساعت در آب مقطر، محلول اسید سولفوریک ۰/۵ مولار و در نهایت

توان و جریان الکتریسیته به مساحت سطح الکتروود تقسیم شد و چگالی توان (میلی‌وات بر متر مربع) و چگالی جریان (میلی‌آمپر بر متر مربع)، محاسبه شد. سپس بر اساس نتایج چگالی توان، چگالی جریان و ولتاژ، منحنی قطبیت رسم شد.

## نتایج

برای جداسازی باکتریهای احیاء کننده سولفات، نمونه‌های جمع‌آوری شده از رسوبات بستر دریای مازندران در محیط کشت کلیگر آگار رشد داده شد. کلنیهای سیاه رشد کرده در سطح آگار انتخاب شدند و به محیط کشت تازه کلیگر آگار منتقل شدند. از میان کلنیهای رشد کرده، یک جدایه با کلنیهای سیاه رنگ، با حاشیه صاف و نرم و براق به عنوان باکتریهای احیاء کننده سولفات انتخاب شد و ME1 نام گذاری شد (شکل ۲-الف). برای شناسایی جدایه ME1، ویژگیهای مورفولوژی سلولی و واکنش گرم و نیز مشخصات فیزیولوژیکی شامل آزمونهای بیوشیمیایی بررسی شد. نتایج مشاهدات میکروسکوپی نشان داد که جدایه ME1 به صورت سلولهای میله‌ای شکل، کوتاه، منفرد و گرم منفی بود (شکل ۲-ب). نتایج بررسی آزمونهای بیوشیمیایی جدایه ME1 در جدول ۲ نشان داد که این جدایه توانایی تولید هیدروژن سولفید در محیط TSI را دارد. همچنین اکسیداز و کاتالاز مثبت بود در حالی که تولید اندول، مصرف سیترات و متیل رد منفی بود. نتایج مشخصات مورفولوژی و آزمونهای بیوشیمیایی بر اساس جداول شناسایی کتاب سیستماتیک باکتریولوژی برگی نشان داد که جدایه ME1 متعلق به جنس *Shewanella* می‌باشد.


شناسایی مولکولی جدایه ME1 با استفاده از توالی ژن *16S rRNA* صورت گرفت. پس از انجام واکنش زنجیره‌ای پلیمرز و تعیین توالی، هومولوژی ژن *16S rRNA* باکتری جدا شده با سایر توالیهای ثبت شده در بانک اطلاعاتی NCBI و EzTaxon-e، بررسی شد.

روزنه‌های موجود در بالای محفظه تأمین گردید. در طول آزمایش پیل دومحفظه‌ای در دمای ثابت ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری شد. ولتاژ تولید شده از پیل سوختی میکروبی از طریق مدار بیرونی متصل به مولتی‌متر قابل اتصال به رایانه (Goodwill GDM-461)، در هر بارگذاری تا رسیدن به ولتاژ ثابت قرائت شد (شکل ۱).



شکل ۱- پیل سوختی میکروبی دومحفظه طراحی شده برای سنجش تولید الکتریسیته. (۱) محفظه آند شامل محیط کشت، باکتری، بافر و نوترال رد؛ (۲) محفظه کاتد شامل بافر و پذیرنده الکترون؛ (۳) حمام آب گرم برای تأمین درجه حرارت مناسب رشد باکتری؛ (۴) مولتی‌متر دیجیتال برای سنجش ولتاژ.

برای ثبت عملکرد پیل، مقاومتهای متغیر ۲۰،۰۰۰ اهم تا ۳۰۰ اهم در مدار قرار گرفت و پس از پایدار شدن پیل، ولتاژ تولید شده ثبت شد. سپس جریان الکتریسیته پیل به کمک رابطه  $I=V \times R^{-1}$  محاسبه شد. در این رابطه،  $I$  جریان الکتریسیته بر حسب آمپر،  $V$  ولتاژ بر حسب ولت و  $R$  مقاومت بر حسب اهم می‌باشد. برای محاسبه توان نیز از رابطه  $P=V \times I$  استفاده شد. در این رابطه  $P$ ، توان بر حسب وات می‌باشد. مقادیر به دست آمده از رابطه‌های بالا شامل



شکل ۲- کلنی‌های سیاه رنگ رشد کرده در سطح محیط کشت کلیگر آگار (الف) و تصویر میکروسکوپی سلول‌های میله‌ای شکل و گرم منفی رنگ‌آمیزی شده به روش گرم (ب) جدایه ME1 (بزرگنمایی ۱۰۰۰ برابر).

جدول ۲- مشخصات کلنی در سطح محیط کشت کلیگر آگار، مورفولوژی سلولی، واکنش گرم و آزمون‌های بیوشیمیایی جدایه ME1.


آزمون‌های بیوشیمیایی										واکنش گرم	ریخت‌شناسی کلنی	جدایه	
تخمین ۶/۵ درصد	اسیداز	کاتالاز	اکسیداز	VP	MR	H <sub>2</sub> S	اندول	سپتران	اسه	تخمین ۶/۵ درصد			
+	+	-	-	+	-	-	+	+	+	+	میله‌ای کوتاه، گرم منفی	سیاه رنگ، با حاشیه صاف و نرم و براق	ME1

۲۰۰ میلی‌ولت به ۵۹۸ میلی‌ولت افزایش یافت. سپس روند صعودی ولتاژ پیل ادامه یافت تا پس از ۷۰ ساعت رشد باکتری در دمای ۳۰ درجه سانتی‌گراد در ۷۶۵ میلی‌ولت ثابت شد (شکل ۴).

**محاسبه چگالی توان و جریان و رسم منحنی قطبیت:** پس از پایداری ولتاژ مدار باز سیستم، چگالی جریان و چگالی توان محاسبه شد و منحنی قطبیت رسم شد. به این منظور مقاومت‌هایی در محدوده ۲۰،۰۰۰ اهم تا ۳۰۰ اهم (هر مقاومت ۱۵-۱۰ دقیقه) به طور موازی در مدار قرار داده شد. ولتاژهای معادل هر مقاومت به کمک مولتی‌متر ثبت گردید و چگالی جریان و چگالی توان محاسبه شد. به کمک داده‌های محاسبه شده، منحنی قطبیت رسم شد (شکل ۵).


نتایج BLAST نشان داد که جدایه ME1 دارای ۹۸/۸۷ درصد همولوژی با *Shewanella seohaensis* (شوانلا سوهائسنسیس) بود. توالی ژن *16S rRNA* باکتریهای مشابه و جدایه ME1 به کمک نرم‌افزار ClustalX، هم‌ردیف‌سازی شد و درخت فیلوژنی آن به روش Neighbor joining و به کمک نرم‌افزار Mega5 رسم شد. موقعیت فیلوژنی جدایه با سایر باکتریها در شکل ۳ نشان داده شده است.

**سنجش توانایی تولید الکتریسته در پیل سوختی میکروبی دومحفظه‌ای با واسطه:** پس از تلقیح جدایه ME1 به عنوان بیوکاتالیست فعال به محفظه آند، جریان الکتریکی مورد ارزیابی قرار گرفت. با تلقیح باکتری، ولتاژ اولیه به سرعت تغییر کرد. با توجه به فراهم بودن شرایط مناسب رشد باکتری، ولتاژ پیل پس از حدود ۱۵ ساعت از حدود



0.01

شکل ۳- دندروگرام توالی ژن *16S rRNA* باکتری تولیدکننده سولفات ME1 که به جنس *Shewanella* قرابت نشان داد. اعداد ذکر شده در محل انشعاب نشانگر درصد نمونه‌گیری bootstrap از ۱۰۰۰ نمونه است. باکتری *Pseudoalteromonas tetraodonis* بعنوان out group قرار داده شد.




شکل ۴- منحنی ولتاژ مدار باز جدایه ME1 در پیل سوختی میکروبی در دمای ۳۰ درجه سانتی‌گراد.

منحنی قطبیت نشان می‌دهد که چگونه چگالی توان و ولتاژ در نقطه‌ای به بیشینه خود می‌رسد. بیشینه چگالی توان و با تغییر چگالی جریان تغییر می‌یابد. این نتایج نشان می‌دهد که با افزایش چگالی جریان، چگالی توان افزایش یافته و جریان به ترتیب ۱۴۰/۸۱۷ میلی‌وات بر مترمربع و ۳۹۵/۵ میلی‌آمپر بر مترمربع سنجیده شد (شکل ۵). در سیستم‌های

در حقیقت برای مشخص کردن ماکزیمم چگالی توان بایستی مقاومت‌های مدار را تغییر داد. با توجه به رابطه  $V=I \times R$ ، ولتاژ و مقاومت رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند و با افزایش مقاومت، ولتاژ افزایش می‌یابد (شکل ۶-الف). همچنین افزایش مقاومت موجب کاهش جریان می‌شود (شکل ۶-ب).

پیل سوختی میکروبی بیشینه چگالی توان زمانی حاصل می‌گردد که مقاومت درونی و بیرونی با هم برابر باشد. همان طوری که در شکل ۵ مشاهده می‌شود با افزایش مقاومت اهمی و پتانسیل بیش از اندازه الکترودها، چگالی توان کاهش می‌یابد. بالا بودن مقاومت درونی سیستم، موجب کاهش توان تولیدی می‌شود.



شکل ۵- منحنی قطبیت و چگالی توان برحسب چگالی جریان. (◆) ولتاژ (میلی‌ولت)، (●) توان (میلی‌وات).

پیشرفت فناوری پیل سوختی میکروبی شده است (۱۱) و (۳۲). از مهم‌ترین باکتری‌های فعال از نظر الکتروشیمیایی جنس‌های *شوانلا*، *ژئوباکتر* و *رودوفراکس* می‌باشد (۱۲). جنس *شوانلا* با استفاده از سیتوکروم‌های غشایی و نیز پیل خود به عنوان نانوسیم، توانایی اتصال به سطح الکتروود و سپس انتقال الکترون را دارد. همچنین ترشح ریوفلاوین در برخی سویه‌های *شوانلا* می‌تواند به عنوان مولکول‌های واسط انتقال الکترون عمل نماید (۵).


باکتری *شوانلا* از محیط‌های طبیعی مختلف نظیر آب‌های شور و شیرین، رسوبات دریایی و همین‌طور از سطح پوست ماهیان دریا جدا شده است. این باکتری از مهم‌ترین میکروارگانیسم‌های عامل فساد ماهی و دیگر فرآورده‌های گوشتی می‌باشد. به خصوص از مهم‌ترین عوامل فساد در ماهیان دریایی ذخیره شده در دمای صفر درجه سانتی‌گراد می‌باشد (۱۴ و ۲۰).

اگرچه تجزیه بیشتر مواد آلی موجود در سوپسترا توسط میکروارگانیسم‌ها در مقاومت‌های کمتر صورت می‌گیرد لذا چگالی توان و جریان افزایش می‌یابد. این مسئله موجب بازدهی بیشتر پیل سوختی میکروبی می‌شود.

## بحث و نتیجه‌گیری

افزایش روزافزون نیاز بشر به انرژی، محدودیت در منابع انرژی و از طرفی آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از سوخت‌های فسیلی باعث شده است تا محققان به فکر استفاده از فناوری جدید و منابع نوین تجدیدپذیر انرژی به عنوان جایگزین مناسب باشند. یکی از فناوری‌های نوین، پیل سوختی میکروبی است. در این سیستم از میکروارگانیسم‌ها به عنوان کاتالیزور زیستی برای مصرف سوپسترای آلی در شرایط بی‌هوازی استفاده می‌شود. استفاده از میکروارگانیسم‌هایی که در پی انجام واکنش‌های متابولیکی خود الکترون آزاد می‌کنند باعث توسعه و





شکل ۶- ارتباط بین مقاومت با ولتاژ (الف) و مقاومت با چگالی جریان (ب).

ماهیان دریایی منجمد شده شناسایی کردند (۳۴). در مطالعه حاضر نتایج بررسی تعیین توالی ژن *16S rRNA* جدایه ME1 و مقایسه توالی جدایه با توالی سایر باکتریها در بانکهای اطلاعاتی NCBI و EzTaxon، نشان داد که جدایه ME1 دارای ۹۸/۸۷ درصد همولوژی با *Shewanella* سئوهائنیسیس بود. در مطالعه مشابه یون و همکاران در سال ۲۰۱۲ *Shewanella* سئوهائنیسیس را به عنوان یک گونه جدید از رسوبات دریایی سواحل غربی کره جنوبی جداسازی کردند (۳۸).

برای مطالعه توانایی تولید الکتروسیسته جدایه ME1، پیل سوختی میکروبی دومحفظه‌ای طراحی و ساخته شد. نتایج

در پژوهش حاضر برای اولین بار جدایه باکتریایی با توانایی تولید الکتروسیسته از رسوبات بستر دریای مازندران مورد مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق جدایه ME1 با مشخصات کلنی سیاه رنگ در محیط کشت کلیگر آگار، از رسوبات بستر دریای مازندران جداسازی شد. نتایج بررسی مطالعات مورفولوژی و فیزیولوژی نشان داد جدایه ME1 متعلق به جنس *Shewanella* بود. در مطالعه مشابه *Shewanella* زیانمنسیس سویه  $S4^T$  در سال ۲۰۱۰ توسط هانگ و همکاران از رسوبات ساحلی زیانمن چین جدا شد (۸). در سال ۲۰۰۵ وگل و همکاران *Shewanella* بالتیکا را به عنوان مهم ترین گونه باکتریایی تولید کننده هیدروژن سولفید از

آمد.

نتایج مقایسه توانایی تولید الکتروسیسته به کمک سوبستراهای مختلف توسط برخی از میکروارگانیسم‌ها و نیز جدایه ME1، با محاسبه چگالی توان در جدول ۴ خلاصه شده است. چادھاری و همکاران در سال ۲۰۰۳ با استفاده از رودوفراکس فری‌ردوسنس به عنوان بیوکاتالیست و گلوکز به عنوان سوبسترا، ماکزیم چگالی توان ۳۳ میلی‌وات بر مترمربع را ثبت نمودند (۲). در مطالعه دیگری که در سال ۲۰۰۵ توسط لوگان و همکارانش (۱۵) صورت گرفت از پیل میکروبی دومحفظه‌ای و رسوبات دریایی بی‌هوازی به عنوان بیوکاتالیست استفاده شد. آنها از سیستمین به عنوان سوبسترا استفاده کردند. در این تحقیق با افزایش غلظت سیستمین از ۳۸۵ میلی‌گرم در لیتر به ۷۷۰ میلی‌گرم در لیتر، چگالی توان از ۱۹ میلی‌وات بر مترمربع به ۳۹ میلی‌وات بر مترمربع افزایش یافت. در سال ۲۰۱۱ رحیم‌نژاد و همکارانش (۲۸) پیل میکروبی دومحفظه‌ای طراحی کردند و از ساکارومایسس سروزیه به عنوان بیوکاتالیست، نوترال رد به عنوان ماده واسطه الکترون استفاده کردند و توانستند چگالی توان ۶۰ میلی‌وات بر مترمربع را ثبت کنند. آنها برای بهبود عملکرد پیل از غلظتهای متفاوت پتاسیم پرمنگنات به عنوان پذیرنده الکترون در محفظه کاتد استفاده کردند. نتایج این تحقیق نشان داد بهترین بازده الکتریکی پیل با چگالی توان ۱۳۳ میلی‌وات بر مترمربع در غلظت ۴۰۰ میکرومول بر لیتر پتاسیم پرمنگنات به دست آمد. نتایج بازده الکتریکی پیل‌های سوختی میکروبی در جدول ۴ نشان می‌دهد کمترین و بیشترین چگالی توان به ترتیب ۳۳ و ۱۳۳ میلی‌وات بر مترمربع بود. در حالی که بیشترین چگالی توان در مطالعه حاضر ۱۴۰/۸۱۷ میلی‌وات بر مترمربع سنجیده شد.

در مطالعه حاضر برای اولین بار در کشور توانایی تولید الکتروسیسته توسط جدایه شونلا ME1 در پیل سوختی میکروبی دومحفظه‌ای با استفاده از محیط کشت ساختگی

مطالعه حاضر نشان داد که جدایه ME1 با تولید ۷۶۵ میلی‌وات، توانایی نسبتاً بالایی در تولید الکتروسیسته داشت. در مطالعه حاضر، از بافر فسفات مناسب با غلظتهای برابر برای نگهداری و تثبیت اسیدیته محفظه آند و کاتد استفاده شد. استفاده از بافر مناسب موجب پایداری pH در هر دو محفظه می‌گردد و از اسیدی شدن آنها ممانعت به عمل می‌آید. با رشد باکتری و تخمیر قند گلوکز، pH محیط رشد در محفظه آند به شدت کاهش می‌یابد. اسیدی شدن محیط رشد، مانع از رشد بهینه باکتریها در محفظه آند می‌گردد. بنابراین استفاده از بافر pH مناسب در محیط رشد باکتری ضروری به نظر می‌رسد (۱). پیل سوختی میکروبی به صورت تک‌محفظه‌ای و یا دومحفظه‌ای طراحی می‌شود. البته برای بررسی عملکرد باکتری برای تولید الکتروسیسته در شرایط آزمایشگاهی، استفاده از پیل سوختی میکروبی دومحفظه‌ای مناسب است (۲۴).

در سال ۲۰۰۲ پارک و همکارانش تولید الکتروسیسته به وسیله شونلا پوتری‌فشنیس را در غیاب پذیرنده الکترون خارج سلولی و در پیل سوختی میکروبی تک‌محفظه‌ای بررسی کردند. نتایج این پژوهش نشان داد که تولید الکتروسیسته به فاکتورهای مختلفی از جمله محتویات بخش آند، نوع الکترون دهنده و تراکم سلولی بستگی دارد. ماکزیم جریان و چگالی توان در این تحقیق به ترتیب ۲/۵ میلی‌آمپر و ۱۰/۲ میلی‌وات بر مترمربع گزارش شد. این نتایج نشان داد زمانی که از یک واسطه الکترون در محفظه آند استفاده شود تولید جریان الکتروسیسته به وسیله شونلا پوتری‌فشنیس تا ۱۰ برابر افزایش می‌یابد (۲۵). در پژوهش حاضر با استفاده از پیل سوختی میکروبی دومحفظه‌ای حاوی جدایه شونلا ME1 و نوترال رد به عنوان ماده واسطه برای افزایش سرعت انتقال الکترون به محیط کشت سنتزی اضافه شد. چگالی جریان و چگالی توان سنجیده شد. در تحقیق حاضر ماکزیم چگالی جریان و چگالی توان به ترتیب ۳۹۵/۵ میلی‌آمپر بر مترمربع و ۱۴۰/۸۱۷ میلی‌وات بر مترمربع در پیل سوختی میکروبی به دست

به عنوان سوپسترا، مورد سنجش قرار گرفت.

جدول ۴- بازده الکتریکی پیل سوختی میکروبی به کمک برخی میکروارگانیسم‌ها و مقایسه آن با نتایج شوانلا ME1.

مرجع	چگالی توان (mW/m <sup>2</sup> )	سوپسترا	میکروارگانیسم
(۲)	۳۳	گلوکز	رودوفراکس فری‌ردوسنس
(۱۵)	۳۹	سیستین	رسوبات دریایی بی‌هوازی
(۲۸)	۱۳۳	گلوکز	ساکارومایسس سرویزیه
(۳)	۸۵	گلوکز	پروتئوس وِگاریس
(۲۷)	۸۸	گلوکز	سودوموناس آئروژینوزا
(۲۶)	۹۱	لاکتات	اشریشیا کلای
مطالعه حاضر	۱۴۰/۸۱۷	گلوکز	شوانلا ME1

رسوبات بستر دریای مازندران در مقایسه با نتایج پژوهش‌های مشابه، قابل ملاحظه بود. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد جدایه شوانلا ME1 می‌تواند به عنوان بیوکاتالیست تلقیحی مناسب در پیل سوختی میکروبی برای تولید الکتریسیته با توانایی بالا، مورد مطالعه بیشتر قرار گیرد.

نتایج مطالعه حاضر نشان داد با توجه به رشد سریع جدایه، قدرت بالای انتقال الکترون و نیز عدم نیاز به شرایط دمایی ویژه، جدایه ME1 گزینه مناسبی برای تولید الکتریسیته در پیل سوختی میکروبی است. این نتایج نشان می‌دهد توان الکتریکی تولید شده توسط شوانلا ME1 جدا شده از

## منابع

- Biffinger, J. C., Byrd, J. N., Dudley, B. L., & Ringeisen, B. R. (2008). Oxygen exposure promotes fuel diversity for *Shewanella oneidensis* microbial fuel cells. *Biosensors and Bioelectronics*, 23, 820-826.
- Chaudhuri, S. K., & Lovley, D. R. (2003). Electricity generation by direct oxidation of glucose in mediatorless microbial fuel cells. *Nature Biotechnology*, 21(10), 1229-1232.
- Choi, Y., Kim, N., Kim, S., & Jung, S. (2003). Dynamic behaviors of redox mediators within the hydrophobic layers as an important factor for effective microbial fuel cell operation. *Bulletin-Korean Chemical Society*, 24(4), 437-440.
- Du, Z., Li, H., & Gu, T. (2007). A state of the art review on microbial fuel cells: A promising technology for wastewater treatment and bioenergy. *Biotechnology Advances*, 25(5), 464-482.
- El-Naggar, M. Y., Wanger, G., Leung, K. M., Yuzvinsky, T. D., Southam, G., Yang, J., Gorby, Y. A. (2010). Electrical transport along bacterial nanowires from *Shewanella oneidensis* MR-1. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 107(42), 18127-18131.
- Fatemi S., Ghoreyshi A.A., Najafpour Gh., Rahimnejad M. (2015). Investigation of bioelectricity production in dual chamber microbial fuel cell by mixed culture as active biocatalyst. *Journal of Cellular and Molecular Researches*, 27(4), 546-554 [Persian].
- Hau, H. H., & Gralnick, J. A. (2007). Ecology and Biotechnology of the Genus *Shewanella*. *Annual Review of Microbiology*, 61(1), 237-258.
- Huang, J., Sun, B., & Zhang, X. (2010). *Shewanella xiamenensis* sp. nov., isolated from coastal sea sediment. *International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology*, 60(7), 1585-1589.
- Kim, B. H., Kim, H. J., Hyun, M. S., & Park, D. H. (1999). Direct electrode reaction of Fe (III)-reducing bacterium, *Shewanella putrefaciens*. *Journal of Microbiology and Biotechnology*, 9(2), 127-131.
- Kim, H. J., Park, H. S., Hyun, M. S., Chang, I. S., Kim, M., & Kim, B. H. (2002). A mediatorless microbial fuel cell using a metal reducing bacterium, *Shewanella putrefaciens*. *Enzyme and Microbial Technology*, 30(2), 145-152.

- 11- Kim, I. S., Chae, K. J., Choi, M. J., & Verstraete, W. (2008). Microbial Fuel Cells: Recent Advances, Bacterial Communities and Application Beyond Electricity Generation. *Environmental Engineering Research*, 13(2), 51-65.
- 12- Kim, M. S., & Lee, Y. J. (2010). Optimization of culture conditions and electricity generation using *Geobacter sulfurreducens* in a dual-chambered microbial fuel-cell. *International Journal of Hydrogen Energy*, 35(23), 13028-13034.
- 13- Köröglü, E. O., Özkaya, B., & Çetinkaya, A. Y. (2014). Microbial fuel cells for energy recovery from waste. *International Journal of Energy Science*, 4(1).
- 14- Kozińska, A., & Pękala, A. (2004). First isolation of *Shewanella putrefaciens* from freshwater fish—a potential new pathogen of fish. *Bull. Eur. Ass. Fish Pathol*, 24(4), 189.
- 15- Logan, B. E., Murano, C., Scott, K., Gray, N. D., & Head, I. M. (2005). Electricity generation from cysteine in a microbial fuel cell. *Water Research*, 39, 942-952.
- 16- Logan, B. E., Hamelers, B., Rozendal, R., Schröder, U., Keller, J., Freguia, S., & Rabaey, K. (2006). Microbial fuel cells: methodology and technology. *Environmental Science & Technology*, 40(17), 5181-5192.
- 17- Logan, B. E., Regan, J. M., 2006. Microbial fuel cells-challenges and applications. *Environmental Science & Technology*, 40(17), pp. 5172-80.
- 18- Logan, B. E. (2008). Microbial fuel cells. John Wiley & Sons.
- 19- MacDonell, M. T., & Colwell, R. R. (1985). Phylogeny of the Vibrionaceae, and Recommendation for Two New Genera, *Listonella* and *Shewanella*. *Systematic and Applied Microbiology*, 6(2), 171-182.
- 20- McMeekin, T. A., & Patterson, J. T. (1975). Characterization of hydrogen sulfide-producing bacteria isolated from meat and poultry plants. *Applied Microbiology*, 29(2), 165-169.
- 21- Mehta, T., Coppi, M. V., Childers, S. E., Lovley, D. R., 2005. Outer membrane c-type cytochromes required for Fe (III) and Mn (IV) oxide reduction in *Geobacter sulfurreducens*. *Applied and Environmental Microbiology*, 71(12), pp. 8634-41.
- 22- Min, M., Xu, H., Chen, J., & Fayek, M. (2005). Evidence of uranium biomineralization in sandstone-hosted roll-front uranium deposits, northwestern China. *Ore Geology Reviews*, 26(3), 198-206.
- 23- Mohseni, M., Firuzyar, S., & Nazari, O. (2015). Isolation and characterization of cyanide degrading *Bacillus* sp. MF3 under alkaline condition. *Journal of Cellular and Molecular Researches*, 28 (3), 384-394 [Persian].
- 24- Oh, S. T., Kim, J. R., Premier, G. C., Lee, T. H., Kim, C., & Sloan, W. T. (2010). Sustainable wastewater treatment: How might microbial fuel cells contribute. *Biotechnology Advances*, 28(6), 871-881.
- 25- Park, D. & Zeikus, J. (2002). Impact of electrode composition on electricity generation in a single-compartment fuel cell using *Shewanella putrefaciens*. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 59, 58-61.
- 26- Park, D. H., & Zeikus, J. G. (2003). Improved fuel cell and electrode designs for producing electricity from microbial degradation. *Biotechnology and Bioengineering*, 81(3), 348-355.
- 27- Rabaey, K., Boon, N., Höfte, M., & Verstraete, W. (2005). Microbial phenazine production enhances electron transfer in biofuel cells. *Environmental Science & Technology*, 39(9), 3401-3408.
- 28- Rahimnejad, M., A. Ghoreyshi, G. Najafpour, T. Jafary (2011) Power generation from organic substrate in batch and continuous flow microbial fuel cell operations. *Applied Energy*, 88, 3999-4004.
- 29- Rahimnejad, M., Adhami, A., Darvari, S., Zirepour, A., & Oh, S. E. (2015). Microbial fuel cell as new technology for bioelectricity generation: a review. *Alexandria Engineering Journal*, 54(3), 745-756.
- 30- Ter Heijne, A., Hamelers, H. V. M., & Buisman, C. J. N. (2007). Microbial fuel cell operation with continuous biological ferrous iron oxidation of the catholyte. *Environmental Science & Technology*, 41(11), 4130-4134.
- 31- Torres, C. I., Marcus, A. K., Lee, H. S., Parameswaran, P., Krajmalnik-Brown, R., & Rittmann, B. E. (2010). A kinetic perspective on extracellular electron transfer by anode-respiring bacteria. *FEMS Microbiology Reviews*, 34(1), 3-17.

- 32- Venkata Mohan, S., Mohanakrishna, G., Reddy, B. P., Saravanan, R., & Sarma, P. N. (2008). Bioelectricity generation from chemical wastewater treatment in mediatorless (anode) microbial fuel cell (MFC) using selectively enriched hydrogen producing mixed culture under acidophilic microenvironment. *Biochemical Engineering Journal*, 39(1), 121–130.
- 33- Venkateswaran, K., Moser, D. P., Dollhopf, M. E., Lies, D. P., Saffarini, D. A., MacGregor, B. J., Nealson, K. H. (1999). Polyphasic taxonomy of the genus *Shewanella* and description of *Shewanella oneidensis* sp. nov. *International Journal of Systematic Bacteriology*, 49(2), 705–724.
- 34- Vogel, B. F., Venkateswaran, K., Satomi, M., & Gram, L. (2005). Identification of *Shewanella baltica* as the most important H<sub>2</sub>S-producing species during iced storage of Danish marine fish. *Applied and Environmental Microbiology*, 71(11), 6689-6697.
- 35- Wen, Q., Wu, Y., Cao, D., Zhao, L., & Sun, Q. (2009). Electricity generation and modeling of microbial fuel cell from continuous beer brewery wastewater. *Bioresource Technology*, 100, 4171-4175.
- 36- Wiatrowski, H. A., Ward, P. M., & Barkay, T. (2006). Novel reduction of mercury (II) by mercury-sensitive dissimilatory metal reducing bacteria. *Environmental Science & Technology*, 40(21), 6690-6696.
- 37- Wu, D., Xing, D., Mei, X., Liu, B., Guo, C., & Ren, N. (2013). Electricity generation by *Shewanella* sp. HN-41 in microbial fuel cells. *International Journal of Hydrogen Energy*, 38, 15568-15573.
- 38- Yoon, J. H., Park, S., Jung, Y. T., & Lee, J. S. (2012). *Shewanella seohaensis* sp. nov., isolated from a tidal flat sediment. *Antonie van Leeuwenhoek*, 102(1), 149-156.
- 39- Zhang, Y. C., Jiang, Z. H., & Ying, L. I. U. (2015). Application of electrochemically active bacteria as anodic biocatalyst in microbial fuel cells. *Chinese Journal of Analytical Chemistry*, 43(1), 155–163.
- 40- Zhou, M., Wang, H., Hassett, D. J., & Gu, T. (2013). Recent advances in microbial fuel cells (MFCs) and microbial electrolysis cells (MECs) for wastewater treatment, bioenergy and bioproducts. *Journal of Chemical Technology & Biotechnology*, 88(4), 508–518.
- 41- Zuo, Y., Xing, D., Regan, J. M., & Logan, B. E. (2008). Isolation of the exoelectrogenic bacterium *Ochrobactrum anthropi* YZ-1 by using a U-tube microbial fuel cell. *Applied and Environmental Microbiology*, 74, 3130-3137.

# Electricity production in two-chamber microbial fuel cells using exoelectrogenic *Shewanella* sp. isolated from sediments of the Caspian Sea

Mohseni M.<sup>1,2</sup> and Ekramil S.M.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Molecular and Cell Biology Dept., University of Mazandaran, Babolsar, I.R. of Iran

<sup>2</sup> Nano and Biotechnology Research Group, University of Mazandaran, Babolsar, I.R. of Iran

## Abstract

A microbial fuel cell is a bioelectrochemical system that converts chemical energy in organic compounds to electrical energy through catalytic reactions of microorganisms under anaerobic conditions. Isolation and characterization of *Shewanella* sp. from sediments of the Caspian Sea and investigation of its ability to produce electricity were the aims of this study. Samples collected from the sea sediments were cultured in Kligler agar. After incubation at 30 °C, black colonies were selected. After identification of isolates based on morphology, physiology and molecular characteristics, one was chosen and its ability to produce electricity was evaluated. A two-chamber microbial fuel cell was designed and the selected isolate ME1 was inoculated into the anode chamber containing the LB medium. The neutral red was used as an intermediate electron transport and electrodes were made of graphite. A sulfate reducing bacterium was isolated from sediments of the Caspian Sea and named as isolate ME1. The results of morphological and physiological characteristics of ME1 showed that this bacterium belonged to the *Shewanella* sp. Moreover, 16S rRNA sequencing and phylogenetic analyses exhibited that ME1 was similar to *Shewanella seohaensis* with 98.87% homology. The results demonstrated that the isolated bacterium was able to produce electricity in a microbial fuel cell. In addition, the results of current studies showed that the isolate ME1 had the ability to produce electricity with a constant open circuit voltage of 765 mV. A maximum power density and a maximum current density were evaluated at 140.817 mW m<sup>-2</sup> and 395.50 mA m<sup>-2</sup>, respectively. The results of this study revealed that the *Shewanella* sp. ME1 isolated from sediments of the Caspian Sea had the ability to produce electricity in microbial fuel cells. This isolate could be a candidate for the production of electricity in wastewater treatment systems.

**Key words:** *Shewanella*, microbial fuel cells, Caspian Sea